



RoxelPro

[www.roxelpro.com](http://www.roxelpro.com)



## RoxelPro Многоцелевой ПУ герметик

Многоцелевой однокомпонентный полиуретановый герметик применяется для защиты поверхностей и швов. Обладает отличной упругостью и адгезией к большинству материалов. После отверждения может окрашиваться. Не стекает при нанесении и быстро полимеризуется под воздействием естественной влажности воздуха.

### Область применения:

Кузовной ремонт, герметизация стыков и сварных швов, склеивание и герметизация металлов, бетона, дерева, стекла и т.д.

### Инструкция по использованию:

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от пыли, смазок и масел.

### Нанесение:

RoxelPro 551213 может наноситься с помощью ручного или пневматического пистолета.

### Хранение и срок годности:

12 месяцев при + 5°C - +25°C

### Безопасность:

Может причинить вред здоровью. Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.

**Технические данные:**

Консистенция:	Вязкая масса
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	Черный: 1,15+/-0,05 Остальные: 1,18+/-0,05
Сопротивление оползанию (ISO 7390):	Отличное
Температура нанесения, °C:	+5...+35
Время пленкообразования при +23°C и влажности 50%:	60 мин.
Скорость вулканизации при +23°C и влажности 50%	4 мм/24 часа
Твердость по Шору А согласно ISO 868:	45
Предел прочности на разрыв:	10 N/mm
Выдерживаемая температура:	-40°C / +90°C
Устойчивость к растворам кислот, щелочей солей и обычным растворителям:	Средняя
Стойкость к УФ-излучению:	Хорошая
Водостойкость:	Отличная
Совместимость с красками:	На водной основе: да На основе растворителя: предварительно провести испытания
Цвет:	Белый (551213; 551214; 551216) Серый (551223; 551224; 551226) Черный (551233; 551234; 551236) Бежевый (551243; 551244)
Объём:	Картридж 310мл (551213; 551223; 551233; 551243) Туба 600 мл (551216; 551226; 551236) Туба 400 мл (551214; 551224; 551234; 551244)