



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ

«SKIN MAGIC» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

20.11.2019

ИНСТРУКЦИЯ

Защитный крем для кожи «SKIN MAGIC» ТМ «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Защитный крем для кожи «SKIN MAGIC» ТМ «SMART OPEN»;

ТУ 2384-033-68251848-2016 с изм. 1;

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;

Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Средство для защиты изделий из натуральной и искусственной кожи. Предохраняет кожу от старения, растрескивания, впитывания воды, масла, абразивных частиц. Необходим для защиты, питания, кондиционирования кожаных покрытий автомобиля, кожаной мебели, одежды, обуви.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внешних поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Смягчает и питает кожу за счет высокого содержания натуральных масел и восков, тем самым повышается срок эксплуатации кожаных изделий. Обладает приятным запахом, приближенным к натуральному запаху нового кожаного изделия. Создает на поверхности тонкую плёнку из натурального масла и воска. Сформированный защитный слой предохраняет поверхность от загрязнений. Содержит ультрафиолетовые ингибиторы, снижающие выцветание кожи от воздействия прямых солнечных лучей.

5. Инструкция по применению

Применяется неразбавленным. Наносить после очистки поверхности средством FARBIC MAGIC или MULTICOMPLEX. Нанести крем на кожу с помощью мягкой салфетки или полотенца. Круговыми движениями втирать крем в кожу. Через 10 минут отполировать мягкой тканью.

6. Расход

3-5 мл на 1 м² непересушенной кожи.

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Не рекомендуется хранить вблизи с кислотосодержащими и галогенпроизводными составами.

9. Физико-химические свойства

- кремообразная масса цвета слоновой кости с приятным запахом кожи;
- плотность при 20°C 990-1010 кг/м³;
- pH концентрата 8,0-8,5.

10. Состав

Деионизированная вода (более 30%), натуральные масла (5-15%), композиция натуральных восков (5-15%), консервант (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%), отдушка (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

0,5 л, 1 л