



Техническая спецификация

1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА АЭРОЗОЛЬ

1K PLASTIC PRIMER SPRAY

арт. 5030

Однокомпонентный адгезионный грунт для пластика в аэрозольной упаковке. Предназначен для усиления адгезии лакокрасочных материалов, клеев и герметиков на пластиковых деталях. Подходит для большинства автомобильных пластмасс, кроме полиэтилена. Продукт прост в применении, быстро сохнет, создает отличную адгезию к поверхности пластмасс. Рекомендуется для выполнения быстрого, точечного ремонта.

Состав	Синтетические смолы, сложные эфиры, ароматические углеводороды, диметиловый эфир
Цвет	Прозрачный
Фасовка	400 мл



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используется для грунтования или окончательной окраски деталей из различных видов пластмасс (кроме полиэтилена). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и других загрязнений. Поверхность следует предварительно тщательно обезжирить и заматовать абразивом войлоком. Повторно обезжирить и высушить. Для очистки и снятия статики рекомендуется использовать очиститель на водной основе.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! По завершению работы прочистить распылитель, перевернуть баллон и нажать на распылитель до появления струи чистого газа.

Перед применением баллон необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Периодически встряхивать во время нанесения. Наносить тонкими слоями с расстояния 15-20 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Нанесение в 1-2 слоя.



ИСПАРЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Выдержка между слоями	8-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих покрытий	30 минут

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после выдержки.

Полиэфирные шпатлевки для пластика
Акриловые грунты
Клеевые составы
Финишные покрытия

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды 15-25°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

5 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.