



RoxelPro

www.roxelpro.com



Применение:

Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

Антигравийное антикоррозийное покрытие ROXONE

Окрашиваемое антигравийное покрытие с антикоррозийными и шумопоглощающими свойствами на основе синтетических смол. После полного высыхания образуется эластичное упругое покрытие, может окрашиваться большинством лакокрасочных систем. Обеспечивает хорошую защиту от абразивного воздействия песка, щебня, гравия. Может наноситься на бамперы, передние и задние юбки, пороги и шасси легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Покрытие также применяется на колесных арках и шасси для дополнительной шумоизоляции кузова автомобиля. Изготовлено на основе синтетических плёнкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок, органического растворителя.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Материал не требует разбавления, фильтрации, длительного перемешивания. Допускается легкое перемешивание перед применением.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура поверхности не должна быть ниже плюс 10°C и выше плюс 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Хранение и срок годности:

Хранить сухом прохладном месте при температуре +10°C - +30°C вдали от прямых солнечных лучей. Максимальный срок хранения 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, до даты истечения на упаковке.

Толщина сухого слоя	150-250 мкм
Толщина мокрого слоя	370 - 610 мкм
Расход	450-700 г/м ²
Массовая доля нелетучих веществ	> 55 %
Цвет	Черный, серый
Упаковка	1000 мл банка