



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КВАРЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ С ГИДРОФОБНЫМ ЭФФЕКТОМ И БЛЕСКОМ

«QUARTZ FLASH» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

06.08.2020

ИНСТРУКЦИЯ

Кварцевое покрытие с гидрофобным эффектом и блеском «QUARTZ FLASH» TM «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Кварцевое покрытие с гидрофобным эффектом и блеском
«QUARTZ FLASH» TM «SMART OPEN»;

ТУ 2384-033-68251848-2016 с изм. 1;

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;
Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Средство для формирования устойчивого гидрофобного, защитного слоя на поверхности кузова автомобиля. Содержащиеся в составе полифункциональные соединения оксида кремния обеспечивают длительную защиту и блеск лакокрасочного покрытия.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внешних поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля. Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Позволяет получить кварцевое покрытие на кузове автомобиля за одну обработку. При этом образуется слой, придающий блеск и гидрофобные свойства поверхности. Имеет приятный запах, что облегчает работу с составом.

5. Инструкция по применению

Перед применением очистить поверхность в две стадии: средствами для бесконтактной мойки SAFE или ECOSAFE и высокопенным шампунем TOO SHAMPOO с использованием специализированной губки. Перед применением тщательно перемешать. Не наносить на неомытую поверхность! Распылить средство на мокрую чистую поверхность автомобиля при помощи триггера (1 распыление на 1 деталь), и равномерно распределить чистой крупнопористой губкой. Ополоснуть кузов водой, располировать насухо замшевой тряпкой или микрофиброй.

6. Расход

35-50 мл на автомобиль, в зависимости от типа кузова.

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже -25°C и не выше 25°C. Средство не замерзает, возможно выпадение осадка при сильном охлаждении. После повышения температуры и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить.

Не рекомендуется хранить вблизи с кислотосодержащими и галогенпроизводными составами.

9. Физико-химические свойства

- слегка опалесцирующая прозрачная жидкость с цитрусовым запахом;
- плотность при 20°C 790-810 кг/м³.

10. Состав

Алифатические растворители (более 30%), органические растворители (более 30%), кремнийсодержащие соединения (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

0,5 л