

АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК «AVE»

Предназначается для профессионального ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной техники.

Авторемонтная эмаль высокого глянца МЛ-ВК «AVE» представляет собой эмаль воздушной сушки на основе специальной синтетической смолы.

Отличительными свойствами данной эмали являются:

- возможность высыхания при +20°C без использования ускорителей сушки;
- высокий глянец;
- хорошая механическая прочность и атмосферостойкость.

Не использовать с полиизоцианатными отвердителями типа ИЗУР и ДИУР!!!



Ассортимент МЛ ВК включает в себя более 120 расцветок. По заявке потребителя есть возможность воспроизводства любого цвета, в том числе по цветовому каталогу RAL

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 36 месяцев при соблюдении условий хранения



Подготовка поверхности:
Обезжирить поверхность уайт-спиритом, зашкурить. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано и промыто растворителем.

Условия нанесения:
Оптимальная температура +20°C, минимальная температура +15°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

В зимнее время возможно использование Отвердителя МЛ ВК.



Смешивание и разбавление:
Добавить Разбавитель для алкидных эмалей в количестве 20-35% от массы эмали до рабочей вязкости.



Вязкость при нанесении:
18-25 сек (+20°C, ВЗ-4)



Оборудование для нанесения:
Краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм. При покраске небольших участков эмаль можно наносить кистью без добавления разбавителя.



Число слоев:
2 слоя при полной окраске или по старому покрытию в один слой.



Выдержка:
5-10 минут между слоями при +20°C, 10 минут перед сушкой.



Сушка:
При температуре +80°C – 30 минут, при +20°C – 24 часа.

Расход материала:
60-100 г/м² на однослойное покрытие

Производство: ЗАО "Волжские Краски"
Россия, 150044, г. Ярославль
ул. Полушкина роща, 16
Реализация и техническая поддержка:
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54
Оптовые продажи г. Москва:
(495) 989-14-34 www.safary215.ru



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМОНТА