

Техническая спецификация

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

арт. 803620/803920

Маскировочная бумага, ламинированная полиэтиленом в рулоне. Исключает проникновение воды, растворителей, лакокрасочных материалов.

Артикул	803620	803920
Материал	Бумага/полиэтилен	Бумага/полиэтилен
Плотность, г/м ²	50	50
Ширина, м	0.6	0.9
Длина, м	200	200



ПРИМЕНЕНИЕ

Бумага применяется для защиты различных поверхностей от грязи, пыли, в том числе и от лакокрасочного опила. При кузовном ремонте применяется для маскировки поверхностей, не подлежащих окраске. Подходит для маскировки перед грунтованием и окрашиванием. Удерживает лакокрасочный опил. Поверхность перед использованием необходимо высушить. Для крепления маскировочной бумаги рекомендуется использовать клейкие ленты.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих, крытых помещениях в упаковке изготовителя при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 70%. Исключить воздействие огня, тепла, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства.