

2K Грунт-наполнитель 4+1 / 2K PRIMER SURFACER FILLER 4+1

Артикул 300-0310 (белый)
300-0340 (серый)
300-0390 (черный)

2К многофункциональный акриловый грунт-наполнитель, обладающий высокой степенью наполнения. Он отличается превосходной пластичностью, отличной адгезией и хорошей шлифуемостью. Рекомендуется наносить его слоем толщиной от 40 до 60 микрон. Можно наносить методом «мокрый по мокрому», так и в шлифуемой версии.



Поверхности пригодные для нанесения: высушенная и отшлифованная поверхность, все виды грунтов и отделочных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ



Пропорции смешивания:



	Панельный ремонт			Мокрый по мокрому		
	Артикул	По весу	По объему	Артикул	По весу	По объему
Грунт	4+1	100	4	4+1	100	4
Отвердитель	300-1300	25	1	300-1300	25	1
Разбавитель	010-0025	30-50%	30-50%	010-0025	45-50%	45-50%
(на общую массу)						



Жизнеспособность при 20°C:

1,5 часа со стандартным отвердителем 300-1300



Метод нанесения:

краскопульт с верхним бачком: 1,4–1,8 мм

краскопульт с нижним бачком: 1,7–2,0 мм



Рабочее давление:

Обычный краскопульт: 1,5–2,5 бар | **RP:** 0,5–2,0 бар | **HVLP:** 0,7–2,0 бар



Количество и толщина слоя:

2–3 слоя, общая толщина слоя
40–60 мкм

1 влажный слой, общая
толщина слоя 20–30 мкм



Время выдержки между слоями: 5–10 мин при 20°C

Время подсушки: 15–20 мин, возможна ускоренная сушка

2K Грунт-наполнитель 4+1 / 2K PRIMER SURFACER FILLER 4+1

Артикул 300-0310 (белый)

300-0340 (серый)

300-0390 (черный)



Время высыхания

при 20°C — 4-6 часов;
при 60°C — 45 мин



Шлифовка

«по-сухому»: P240-P400
«по-мокрому»: P600-P800



Последующее покрытие

После высыхания и шлифования, нанести любой вид
отделочного покрытия

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ **Очистка поверхности:** удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи обезжиривателя.
- ▶ Использованное оборудование немедленно очистить растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 2 года в оригинальной закрытой упаковке,
в прохладном и сухом месте, при температуре 20°C.

Упаковка: грунт — 1 кг и 4 кг, отвердитель для грунта — 0,25 кг и 1 кг