

## 2K Грунт-наполнитель 6+1 / 2K PRIMER SURFACER FILLER 6+1

**Артикул 300-0410 (белый)**  
**300-0440 (серый)**  
**300-0490 (черный)**

2К многофункциональный акриловый грунт-наполнитель представляет собой материал с усиленными наполняющими свойствами. Он обладает превосходной пластичностью и может наноситься толстым слоем, достигающим 80 мкм. Можно наносить методом «мокрый по мокрому», так и в шлифуемой версии.



**Поверхности пригодные для нанесения:** высушенная и отшлифованная поверхность, все виды грунтов и отделочных покрытий.

### ПРИМЕНЕНИЕ



#### Пропорции смешивания:



	Панельный ремонт			Мокрый по мокрому		
	Артикул	По весу	По объему	Артикул	По весу	По объему
Грунт	6+1	100	4	6+1	100	4
Отвердитель	300-1400	17	1	300-1400	17	1
Разбавитель (на общую массу)	010-0025	30-50%	30-50%	010-0025	45-50%	45-50%



#### Жизнеспособность при 20°C:

1,5 часа со стандартным отвердителем 300-1400



#### Метод нанесения:

**краскопульт с верхним бачком:** 1,4–1,6 мм  
**краскопульт с нижним бачком:** 1,7–1,8 мм



#### Рабочее давление:

**Обычный краскопульт:** 1,5–2,5 бар | **RP:** 0,5–2,0 бар | **HVLP:** 0,7–2,0 бар



#### Количество и толщина слоя:

2–3 слоя, общая толщина слоя  
 50–80 мкм

1 влажный слой, общая  
 толщина слоя 20–30 мкм



**Время выдержки между слоями:** 5–10 мин при 20°C

**Время подсушки:** 15–20 мин, возможна ускоренная сушка

## 2K Грунт-наполнитель 6+1 / 2K PRIMER SURFACER FILLER 6+1

Артикул 300-0410 (белый)  
300-0440 (серый)  
300-0490 (черный)



### Время высыхания

при 20°C — 4-6 часов;  
при 60°C — 45 мин



### Шлифовка

«по-сухому»: P240-P400  
«по-мокрому»: P600-P800



### Последующее покрытие

После высыхания и шлифования, нанести любой вид отделочного покрытия

## ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ **Очистка поверхности:** удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи обезжиривателя.
- ▶ Использованное оборудование немедленно очистить растворителем.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 2 года в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном и сухом месте, при температуре 20°C.

**Упаковка:** грунт — 1,5 кг и 3,75 л; отвердитель для грунта — 0,25 кг и 1 л